



Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov

tel.: 581 225 120, 724 024 777

fax: 581 225 121

DIČ: CZ60777095

IČ: 60777095

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6821

e-mail: staviva@fkk.cz, [www.fkk.cz](http://www.fkk.cz)

# Ceník pojízdného lešení HAKI

platný od 1.4.2012

## 1. Pojízdná sestava HAKI UNIVERSAL, pracovní plocha 3,05 m x 1,25 m

uvedené ceny jsou bez DPH

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	1,5 m*	2,8 m*	4,2 m*	1,5 m*	2,8 m*	4,2 m*
Cena bez podlážek	33 772,00	38 717,00	46 574,00	37 524,00	43 623,00	53 359,00
Cena s podlážkami	34 918,00	39 863,00	47 720,00	38 670,00	44 769,00	54 505,00

\*) bez stabilizátorů

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	4,2 m	5,5 m	6,9 m	4,2 m	5,5 m	6,9 m
Cena bez podlážek	51 198,00	59 437,00	63 289,00	57 981,00	67 878,00	72 874,00
Cena s podlážkami	52 344,00	62 875,00	66 727,00	58 971,00	70 848,00	75 844,00

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	8,3 m	9,6 m	11,0 m	8,3 m	9,6 m	11,0 m
Cena bez podlážek	70 922,00	81 782,00	84 488,00	82 240,00	95 760,00	99 022,00
Cena s podlážkami	74 360,00	86 366,00	89 072,00	85 678,00	100 344,00	103 606,00

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva		Povrchová úprava - zinek	
	12,4 m		12,4 m	
Cena bez podlážek	92 108,00		108 428,00	
Cena s podlážkami	96 692,00		113 012,00	

Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.

## 2. Ceník dílců a počty v jednotlivých pojízdných sestavách UNIVERSAL

Díl č.	Název dílu	Cena Kč/ks		Počet ks									
		zákl. barva	zinek	Výška lešení (m)*									
				1,5**	2,8**	4,2**	4,2	5,5	6,9	8,3	9,6	11,0	12,4
1.	Mobilní jednotka stavitelná	-	4 064,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Stabilizátor	-	1 156,00	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
3.	Rozpěra podvozku 1190mm	-	363,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Rozpěra podvozku 2 990 mm	-	830,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	Horizontální diagonála 3,3 m	1 019,00	1 307,00	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
6.	Čep + závlačka	-	v ceně	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.	Sloupek 2,72 m	1 076,00	1 325,00	4	4	8	8	8	12	12	16	16	20
8.	Sloupek 1,36 m	567,00	689,00	0	4	0	0	4	0	4	0	4	0
9.	Podélník 3,0 m	852,00	1 194,00	4	4	6	6	6	8	10	12	12	14
10.	Příčník 1,2 m	456,00	583,00	4	4	7	7	7	8	10	12	12	14
11.	Zábradlí 3,0 m	391,00	512,00	2	4	4	4	10	8	8	12	12	12
12.	Zábradlí 1,2 m	219,00	253,00	0	4	4	4	8	10	10	14	16	17
13.	Závěs diagonály K	-	424,00	4	4	6	6	8	8	10	12	12	14
14.	Trubka diagonály K – pole 3,25 m	-	562,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
15.	Trubka diagonály K – pole 1,25 m	-	368,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
16.	Žebřík výstupní	971,00	1 277,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
17.	Úchyt okopové desky	49,00	60,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18.	Podlážka „V“ 1,35 x 0,50 m	191,00	-	6	6	6	6	18	18	18	24	24	24

	Hmotnost sestavy celkem (kg)	360,4	421,8	517,5	560,4	845,7	897,1	992,2	1 216,0	1 251,8	1 344,4
	Hmotnost přídavné zátěže v exteriéru (kg)	0,0	30,0	***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Hmotnost přídavné zátěže v interiéru (kg)	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*	Výška konstrukce (m)	3,1	4,5	5,8	5,8	7,2	8,5	9,9	11,3	12,6	14,0
*	Pracovní výška (m)	3,5	4,8	6,2	6,2	7,5	8,9	10,3	11,6	13,0	14,4

Poznámky:

\* výška bez vysunutí stavitelných patek

\*\* bez stabilizátorů

\*\*\* nelze realizovat

Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.

### Pojízdné lešení „HAKI UNIVERSAL“ - základní údaje:

Typ: UNIVERSAL 3,5 x 1,25 m  
 Provedení: souměrné  
 Umístění: exteriér, interiér

Zatížení pracovní podlahy: 2,00 kN.m-2  
 Výška nejvyšší podlahy: 1,50 m až 12,4 m  
 Šířka podlahy: 1,25 m  
 Délka podlahy: 3,05 m  
 Šířka základny: 1,25 m až 3,25 m (dle vysunutí stabilizátorů)  
 Délka základny: 3,05 m

#### Prodejní sklady

FKK spol. s r.o.  
 ul. Olomoucká 100  
 751 24 Přerov – Předmostí  
 tel. 581 212 778, 581 212 779  
 mobil: 724 024 777

FKK spol. s r.o.  
 ul. Křižíkova 68  
 612 00 Brno  
 tel. 517 546 172