



Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov

tel.: 581 225 120, 724 024 777

fax: 581 225 121

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12300

e-mail: staviva@fkk.cz, [www.fkk.cz](http://www.fkk.cz)

DIČ: CZ61943738

IČ: 61943738

# Ceník pojízdného lešení HAKI

platný od 1.6.2021

## 1. Pojízdná sestava HAKI UNIVERSAL, pracovní plocha 3,05m x 1,25

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	1,5m*	2,8m*	4,2m*	1,5m*	2,8m*	4,2m*
Cena bez podlážek	38 566,00	44 020,00	53 673,00	42 583,00	49 310,00	60 923,00
Cena s podlážkami	39 826,00	45 286,00	54 939,00	43 849,00	50 576,00	62 189,00

\* ) bez stabilizátorů

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	4,2m	5,5m	6,9m	4,2m	5,5m	6,9m
Cena bez podlážek	58 773,00	68 857,00	73 104,00	66 023,00	77 809,00	83 324,00
Cena s podlážkami	60 039,00	72 655,00	76 902,00	67 289,00	81 607,00	87 122,00

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva			Povrchová úprava - zinek		
	8,3m	9,6m	11,0m	8,3m	9,6m	11,0m
Cena bez podlážek	82 514,00	95 484,00	98 472,00	94 526,00	110 313,00	113 911,00
Cena s podlážkami	86 312,00	100 548,00	103 536,00	98 324,00	115 377,00	118 975,00

Výška pracovní plochy	Povrchová úprava - barva	Povrchová úprava - zinek
	12,4m	12,4m
Cena bez podlážek	107 864,00	125 160,00
Cena s podlážkami	112 928,00	130 224,00

Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.

## 2. Ceník dílců a počty v jednotlivých pojízdných sestavách UNI

Díl č.	Název dílu	Cena Kč/ks		Počet ks										
		zákl. barva	zinek	Výška lešení (m)*										
				1,5**	2,8**	4,2**	4,2	5,5	6,9	8,3	9,6	11,0	12,4	
1.	Mobilní jednotka stavitelná	-	4312,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Stabilizátor	-	1226,00	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Rozpěra podvozku 1190 mm	-	386,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Rozpěra podvozku 2 990 mm	-	880,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	Horizontální diagonála 3,3 m	1081,00	1386,00	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
6.	Čep + závlačka	-	v ceně	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.	Sloupek 2,72 m	1337,00	1612,00	4	4	8	8	8	12	12	16	16	20	20
8.	Sloupek 1,36 m	721,00	855,00	0	4	0	0	4	0	4	0	4	0	0
9.	Podélník 3,0 m	1190,00	1568,00	4	4	6	6	6	8	10	12	12	14	14
10.	Příčník 1,2 m	553,00	693,00	4	4	7	7	7	8	10	12	12	14	14
11.	Zábradlí 3,0 m	522,00	655,00	2	4	4	4	10	8	8	12	12	12	12
12.	Zábradlí 1,2 m	252,00	289,00	0	4	4	4	8	10	10	14	16	17	17
13.	Závěs diagonály K	-	600,00	4	4	6	6	8	8	10	12	12	14	14
14.	Trubka diagonály K – pole 3,25 m	-	596,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6
15.	Trubka diagonály K – pole 1,25 m	-	391,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6
16.	Žebřík výstupní	1745,00	1965,00	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6
17.	Úchyt okopové desky	52,00	62,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18.	Podlážka „V“ 1,35 x 0,50 m	211,00	-	6	6	6	6	18	18	18	24	24	24	24

	Hmotnost sestavy celkem (kg)	360,4	421,8	517,5	560,4	845,7	897,1	992,2	1 216,0	1 251,8	1 344,4
	Hmotnost přídatné zátěže v exteriéru (kg)	0,0	30,0	***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Hmotnost přídatné zátěže v interiéru (kg)	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*	Výška konstrukce (m)	3,1	4,5	5,8	5,8	7,2	8,5	9,9	11,3	12,6	14,0
*	Pracovní výška (m)	3,5	4,8	6,2	6,2	7,5	8,9	10,3	11,6	13,0	14,4

### Poznámky:

\* výška bez vysunutí stavitelných patek

\*\* bez stabilizátorů

\*\*\* nelze realizovat

Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.

### Pojízdné lešení „HAKI UNIVERSAL“ - základní údaje:

Typ: UNIVERSAL 3,5 x 1,25 m  
 Provedení: souměrné  
 Umístění: exteriér, interiér

Zatížení pracovní podlahy: 2,00 kN.m-2  
 Výška nejvyšší podlahy: 1,50 m až 12,4 m  
 Šířka podlahy: 1,25 m  
 Délka podlahy: 3,05 m  
 Šířka základny: 1,25 m až 3,25 m (dle vysunutí stabilizátorů)  
 Délka základny: 3,05 m

### Dodací a platební podmínky:

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, f-co sklad Přešov  
 Sklad Přešov – Předmostí, tel.:724 024 777