

## Základní ceník lešení pro nižší výšky platný od 1.4.2012 do 31.12.2012

### Kozlíkové lešení

(šířka pole je 1,25m, délka pole 3,05 m, výška pracovní plochy je 1,10 – 1,50m, pracovní výška je o 2m vyšší)

	Povrchová úprava - barva	Povrchová úprava - zinek
Cena bez podlážek	6 504,00	8 420,00
Cena s podlážkami	7 650,00	9 566,00

Název dílce	Počet dílců v sadě	Povrchová úprava - barva		Povrchová úprava - zinek	
		Cena za ks	Celkem	Cena za ks	Celkem
Kozlík kompletní	4	744,00	2 976,00	925,00	3 700,00
Podélník 3,0m	2	852,00	1 704,00	1 194,00	2 388,00
Příčník 1,2m	4	456,00	1 824,00	583,00	2 332,00
Dřevěná podlážka 1,35 x 0,5m	6	191,00	1 146,00	191,00	1 146,00

uvedené ceny jsou bez DPH



#### Použití:

Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru, pro práce v malých výškách – do cca 3,5m od země.

#### Provedení:

Lešení se skládá z kozlíků spojených příčníky a podélníky. Kozlík je opatřen výsuvným teleskopem, výškově nastavitelným po 100 mm v rozsahu 400mm.

#### Technické parametry:

- Pracovní šířka - závisí na zvolené délce příčníku – zpravidla 1,20 m
- Pracovní délka - celková délka není omezena – jednotlivá pole je možno propojit  
- délka jednoho pole závisí na zvolené délce podélníku – zpravidla 3,0m
- Nejvyšší výška pracovní podlahy: - 1,1 m (pracovní výška je o cca 2,0 m vyšší)
- Nejvyšší výška pracovní podlahy: - 1,5 m (pracovní výška je o cca 2,0 m vyšší)
- Nosnost kozlíkového lešení: 3kN/m<sup>2</sup>